

Модель V3 Ultra

Основные параметры Нетто (кг) 64 кг

Брутто (кг) 72 кг

Материал внешней коробки 5-слойный усиленный крафт-картон

Материал внутренней цветной коробки 5-слойный двусторонний мелованный картон

Размеры внешней коробки (мм) 1450 мм × 330 мм × 780 мм

Ширина руля (мм) 705 мм

Размеры в разложенном виде (мм) 1680 мм × 690 мм × 1200 мм

Размеры в сложенном виде (мм) /

Ширина подножки (мм) 205 мм

Высота подножки над землёй (мм) 380 мм

Характеристики продукта Максимальная нагрузка (кг) 150

Максимальная скорость (км/ч) 50 км/ч

Регулировка скорости 1-я передача — 20 км/ч, 2-я — 35 км/ч, 3-я — 50 км/ч

Преодолеваемый подъём (°) 17°

Класс водонепроницаемости IPX5

Запас хода за одну зарядку (км) 80 км

Параметры аккумулятора Номинальное напряжение (В) 60 В

Ёмкость аккумулятора (А·ч) 30 А·ч

Тип аккумулятора литий-железо-фосфатный (LiFePO₄)

Параметры двигателя Номинальное напряжение (В) 60 В

Номинальная мощность (Вт) 1000 Вт

Максимальная мгновенная мощность (Вт) 1500 Вт

Макс. частота вращения (об/мин) 685 об/мин

Макс. выходной крутящий момент (Н·м) 66 Н·м

Тип двигателя бесщёточный двигатель с постоянными магнитами

Параметры зарядного устройства Выходное напряжение (В) 73 В

Время зарядки (ч) 8–10 ч

Торможение Тип торможения ручное

Тормозной путь (м) 4 м

Система освещения ЖК-дисплей цифровой

Передняя фара светодиодная линза (LED)

Задний фонарь LED

Указатели поворота LED

Система амортизации Передняя амортизация гидравлическая

Задняя амортизация имитационная гидравлическая

Способ складывания Вертикальная стойка руля /

Кузов /

Шины Диаметр переднего колеса (мм)/материал 16×3.00 всесезонная шина

Диаметр заднего колеса (мм)/материал 16×3.00 всесезонная шина

Цвет Цвет рамы чёрный